



Technisches Datenblatt – *PE-Verteilerschächte*



Bezeichnung	SMALL		LARGE		
Kreise	2-8 fach		2-20 fach		
Ausführung	CLASSIC Begehbare Ausführung bis 200kg	PROFI BEFAHRBARE Ausführung bis 600kg Radlast	CLASSIC Begehbare Ausführung bis 200kg	PROFI BEFAHRBARE Ausführung bis 600kg Radlast	PREMIUM 16mm Wandstärke
Material	LDPE		LDPE		
Schachthöhe	1150mm	1200-1350mm	1020mm	1050-1200mm	
Schachtgrundfläche	950x780mm		1400x1000mm		
Schachtanschlüsse Erdwärmesonden	ab Ø 25mm		ab Ø 25mm		
Schachtanschlüsse Wärmepumpe	ab Ø 32mm		ab Ø 32mm		
Stutzen Abstand	100mm [Stutzen mit Schachtwandung verschweißt]		100mm [Stutzen mit Schachtwandung verschweißt]		
Lieferung	Lieferung auf Einwegpaletten		Lieferung auf Einwegpaletten		

Standard-Ausstattung

Verteiler	Sammlerrohr - Ø	Wärmepumpenanschluß
2-8fach	DA 63mm	DA 63mm
9-16fach	DA 90mm	DA 90mm
17-20fach	DA 125mm	DA 125mm

Anschlüsse EWS:
DA 32mm oder DA 40mm

Vorlauf: Kugelhähne PVC zum Absperrren eines einzelnen Kreislaufes
Rücklauf: Kugelhahn oder Durchflussmengenregler Inline (Messing oder Kunststoff)

Füll- und Entleerungseinrichtung (Ausführung als Kugelhahn PVC 1" AG)

Gegen Aufpreis: Absperrkugelhahn oder Absperrklappe zur Wärmepumpe

ALLE VERTEILER WERDEN NACH HERSTELLUNG DRUCKGEPRÜFT

Achtung ! Die Verteileranschlüsse sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten.