



## Technisches Datenblatt – *Verteilerschacht BASIC*



<b>Kreise</b>	2fach	3fach	4fach
<b>Ausführung</b>	Begehbar bis 200kg		
<b>Material</b>	PE		
<b>Höhe</b>	520mm	620mm	720mm
<b>Grundfläche</b>	400x400mm		
<b>Schachtanschlüsse EWS</b>	ab Ø 25mm		
<b>Schachtanschlüsse WP</b>	Ø 63mm		
<b>Stutzen Abstand</b>	100mm [Stutzen mit Schachtwandung verschweißt ]		
<b>Lieferung</b>	Lieferung per Paketdienst		

### Standard-Ausstattung

Vorlauf: Kugelhähne PVC zum Absperrern eines einzelnen Kreislaufes  
 Rücklauf: Kugelhahn oder Durchflussmengenregler Inline (Messing oder Kunststoff)

Füll- und Entleerungseinrichtung (Ausführung als Kugelhahn PVC 1" AG)

Anschlüsse EWS: DA 32mm oder DA 40mm  
 Anschlüsse WP: Ø 63mm  
 Verteilerbalken: Ø 63mm

**ALLE VERTEILER WERDEN NACH HERSTELLUNG DRUCKGEPRÜFT**

**ACHTUNG ! DIE VERTEILERANSCHLÜSSE SIND SPANNUNGSFREI EINZUBAUEN BZW. ZU  
 INSTALLIEREN, DIE EINBAUANLEITUNG IST ZU BEACHTEN.**