



Technisches Datenblatt – *Verteilerschacht EASY*



Kreise	2-8 fach
Ausführung	Begehbar bis 200kg
Material	PE
Höhe	600mm
Grundfläche	620x620mm
Außen- Ø Deckel	770mm
Schachtanschlüsse EWS	ab Ø 25mm
Schachtanschlüsse WP	ab Ø 32mm
Stutzen Abstand	100mm [Stutzen mit Schachtwandung verschweißt]
Lieferung	Auf Einwegpalette

Standard-Ausstattung

Vorlauf: Kugelhähne PVC zum Absperren eines einzelnen Kreislaufes
 Rücklauf: Kugelhahn oder Durchflussmengenregler Inline (Messing oder Kunststoff)

Füll- und Entleerungseinrichtung (Ausführung als Kugelhahn PVC 1" AG)

Anschlüsse EWS: DA 32mm oder DA 40mm
 Anschlüsse WP: Ø 63mm ab 6fach Ø 75mm
 Verteilerbalken: Ø 63mm ab 6fach Ø 75mm

Gegen Aufpreis: Absperrkugelhahn zur Wärmepumpe; Schachterhöhung 20cm/ 40cm

ALLE VERTEILER WERDEN NACH HERSTELLUNG DRUCKGEPRÜFT

**ACHTUNG ! DIE VERTEILERANSCHLÜSSE SIND SPANNUNGSFREI EINZUBAUEN BZW. ZU
 INSTALLIEREN, DIE EINBAUANLEITUNG IST ZU BEACHTEN.**