




Technisches Datenblatt – *Verteilerbox TERRAQUICK*

Begebar, max. Einbautiefe ab Oberkante Box 250mm



- preiswert
- tagwasserdicht
- handlich



Bezeichnung	SMALL
Kreise	2-5 fach
Material	LDPE
Boxhöhe	500mm
Boxgrundfläche	660x460mm
Boxanschlüsse EWS	ab Ø 25mm
Boxanschlüsse WP	ab Ø 32mm
Stutzen Abstand	100mm [Stutzen mit Boxwandung verschweißt]
Lieferung	Frachtfreie Lieferung in D

Standard-Ausstattung

Vorlauf: Kugelhähne PVC zum Absperrn eines einzelnen Kreislaufes

Rücklauf: Kugelhahn oder Durchflussmengenregler Inline

Füll- und Entleerungseinrichtung (Ausführung als Kugelhahn DN 25)

Anschlüsse EWS: DA 32mm oder DA 40mm

Boxanschlüsse WP: Ø 63mm

Verteilerbalken: Ø 63mm

Gegen Aufpreis: Absperrkugelhahn zur Wärmepumpe

ALLE VERTEILER WERDEN NACH HERSTELLUNG DRUCKGEPRÜFT

**ACHTUNG ! DIE VERTEILERANSCHLÜSSE SIND SPANNUNGSFREI EINZUBAUEN BZW. ZU
INSTALLIEREN, DIE EINBAUANLEITUNG IST ZU BEACHTEN.**