



# Technisches Datenblatt – *Verteilerschacht LARGE*

STAND: 11/2018



<b>Bezeichnung</b>	<b>LARGE</b>	
<b>Kreise</b>	2-20 fach	
<b>Ausführung</b>	<b>PROFI</b> belastbar max. 1500kg	<b>PREMIUM</b> mit Lastabtragsplatte <b>SLW60</b>
<b>Material</b>	PE	
<b>Schachthöhe</b>	1160mm (exkl. Schachtaufsatz)	
<b>Schachtgrundfläche</b>	1450x1060mm	
<b>Schachtanschlüsse Erdwärmesonden</b>	ab Ø 32mm	
<b>Schachtanschlüsse Wärmepumpe</b>	ab Ø 32mm	
<b>Stutzen Abstand</b>	100mm [Stutzen mit Schachtwandung verschweißt]	
<b>Lieferung</b>	Lieferung auf Einwegpalette	

## Standard-Ausstattung

Verteiler	Sammlerrohr - Ø	Wärmepumpenanschluß
2-8fach	DA 63mm	DA 63mm
9-16fach	DA 90mm	DA 90mm
17-20fach	DA 125mm	DA 125mm

Anschlüsse EWS: DA 32mm oder DA 40mm  
 Vorlauf: Kugelhähne PVC zum Absperren eines einzelnen Kreislaufes  
 Rücklauf: Kugelhahn oder Durchflussmengenregler Inline (Messing oder Kunststoff)

Füll- und Entlüftungsanschluss (Ausführung als Kugelhahn PVC 1" AG)

**Gegen Aufpreis: Absperrkugelhahn oder Absperrklappe zur Wärmepumpe**

**ALLE VERTEILER WERDEN NACH HERSTELLUNG DRUCKGEPRÜFT**

**Achtung ! Die Verteileranschlüsse sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten.**