



Technisches Datenblatt – Verteilerschacht SMALL

STAND: 11/2018



Bezeichnung	SMALL
Kreise	2-8 fach
Ausführung	PROFI belastbar max. 1500kg)
Geprüfte Belastungsklasse	PKW, Kleinbus bis max. 1,1t Radlast
Material	PE
Schachthöhe	1110mm (excl. Schachtverlängerung)
Schachtgrundfläche	950x770mm
Schachtanschlüsse Erdwärmesonden	ab Ø 32mm
Schachtanschlüsse Wärmepumpe	ab Ø 32mm
Stutzen Abstand	100mm [Stutzen mit Schachtwandung verschweißt]
Lieferung	Lieferung auf Einwegpalette

Standard-Ausstattung

Verteiler	Sammlerrohr - Ø	Wärmepumpenanschluß
2-8fach	DA 63mm	DA 63mm

Anschlüsse EWS: DA 32mm oder DA 40mm

Vorlauf: Kugelhähne PVC zum Absperrn eines einzelnen Kreislaufes

Rücklauf: Kugelhahn oder Durchflussmengenregler Inline (Messing oder Kunststoff)

Füll- und Entlüftungsanschluss (Ausführung als Kugelhahn PVC 1" AG)

Gegen Aufpreis: Absperrkugelhahn oder Absperrklappe zur Wärmepumpe

ALLE VERTEILER WERDEN NACH HERSTELLUNG DRUCKGEPRÜFT

Achtung ! Die Verteileranschlüsse sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten.