



# Technisches Datenblatt – *Verteilerschacht BASIC 2.0*

STAND: 01/2017



<b>Kreise</b>	2fach	3fach	4fach
<b>Ausführung</b>	Begehbar bis 200kg		
<b>Material</b>	HDPE		
<b>Höhe</b>	514mm		
<b>Grundfläche</b>	500x500mm		
<b>Schachtanschlüsse EWS</b>	ab Ø 32mm		
<b>Schachtanschlüsse WP</b>	ab Ø 32mm		
<b>Stutzen Abstand</b>	100mm [Stutzen mit Schachtwandung verschweißt ]		
<b>Lieferung</b>	Lieferung per Paketdienst		

## Standard-Ausstattung

Vorlauf: Kugelhähne PVC zum Absperren eines einzelnen Kreislaufes  
Rücklauf: Kugelhahn oder Durchflussmengenregler Inline aus Kunststoff

Füll- und Entlüftungsanschluss (Ausführung als Kugelhahn PVC 1" AG)

Anschlüsse EWS: DA 32mm oder DA 40mm  
Anschlüsse WP: Ø 63mm  
Verteilerbalken: Ø 63mm

**ALLE VERTEILER WERDEN NACH HERSTELLUNG DRUCKGEPRÜFT**

**ACHTUNG ! DIE VERTEILERANSCHLÜSSE SIND SPANNUNGSFREI EINZUBAUEN BZW. ZU  
INSTALLIEREN, DIE EINBAUANLEITUNG IST ZU BEACHTEN.**